



- Quality
- Value
- Service


**Tech  
Reference**

## Hygienic Solutions at Work

### Disposal Fixtures

- Code 340:** Stainless type 304 fully recessed  
**Code 340B:** Stainless type 304 semi recessed  
**Code 340C:** Stainless type 304 surface mounted

[Download PDF](#)



### Specifications:

**Site Location:** Compact waste receptacle is ideal for low traffic areas.

**Materials:** Heavy duty 18 gauge stainless steel door (304, # 4 brushed finish).

Secured with tumbler keyed lock.

All doors are hinged with full length stainless steel piano hinges.

Corrosion resistant galvanized steel (20 ga.).

Counterbalanced stainless steel door (20 ga.) provides maximum fire protection, mounted with full length piano hinge.

Removable leak proof roto moulded liner with 22.5 litre capacity (5 Imp. gal., 6 gal. US).

**Installation: Code 340A:** Provide 37-3/4" (94.6) high x 12-3/8" (31.5) wide x 6" (15.2) deep wall opening. **Code 340B:** Provide 37-3/4" (94.6) high x 12-3/8" (31.5) wide x 3" (7.6) deep wall opening. Collar is secured between recessed body flange and wall. Drill mounting holes as required. For unrestricted access, height of top of unit to floor must not exceed 57" (144.7).

Description and specifications applicable on date issued. Frost reserves the right to make improvements or changes without notice.



# Spécifications

Numéro du produit : 340

## Solutions Hygiéniques Au Travail

### POUBELLES ENCASTRABLES

**Code 340:** Acier inoxydable type 304; 340A : modèle encastrable; 340B : modèle semi-encastrable, 340C : modèle en surface; 340-14A : modèle encastrable, de 10 cm (4 po) de profondeur; 340-14C : modèle en surface, de 10 cm (4 po) de profondeur.



#### Caractéristiques:

En acier inoxydable type 303 de cal. 22, à fini brossé no 4, entièrement soudé. Porte couvre-tout avec panneau de support interne en acier galvanisé de cal. 20, charnière piano en acier inoxydable sur toute la longueur et serrure à clé à broches. Boîtier encastrable en acier galvanisé antirouille de calibre 20. Porte intérieure de poubelle à contrepois.

#### Capacité :

Bac amovible en polyéthylène moulé à centrifuge, de 22 litres (5 gal imp.).

#### Installation :

Prévoir dans le mur une ouverture de 94,6 cm (37 1/4 po) de hauteur, de 31,5 cm (12 3/8 po) de largeur et 15,2 cm (6 po) de profondeur, 7,6 cm (3 po) de profondeur pour les modèles 340B. Collier fixé entre le rebord du boîtier encastrable et le mur. Percer les trous selon les besoins. Afin de maintenir l'accès libre, le dessus de la poubelle ne doit pas être à plus de 132 cm (52 po) du sol.