

Gran-Prix XL

All Systems Floor Finish



Applications:

Preparation: Before your initial application, the floor must be stripped of any old finish, rinsed thoroughly with potable water and allowed to dry. Sealing the floor is recommended prior to applying a floor finish.

Application: Using a clean mop and bucket, apply 1-3 coats (depending on the porosity of the floor) allowing the floor to completely dry between coats, at least 30 minutes or more.

Maintenance: Sweep or dry mop frequently. Wet mop or auto-scrub periodically with a properly diluted neutral detergent. Scrub and recoat worn traffic areas as required. Spray buff as needed. Remove any surface dirt and dust with a treated mop. Wet mop or auto-scrub periodically with a neutral detergent. Scrub and recoat worn traffic areas as required.

Benefits:

- Exceptional gloss
- Ideal for low maintenance programs
- Protects from stains, scuffs, and scratches
- Labour saving and detergent resistant
- Protects both resilient and non-resilient floors

Codes:

- **Product codes:** 52020 (5 L)
52021 (20 L)
- **UPC:** 0 56069 52020 4 (5 L)
0 56069 52021 8 (20 L)

Specifications:

Colour	White
DIN	No
Odour	Acrylic
pH	8.2 - 8.7
Viscosity	Not determined
Solvent	No
Phosphates	No
WHMIS	Yes
ECOLOGO	No
Food Safe	No
Kosher	Yes
Coverage	186 m ² (2000 ft ²) to 297 m ² (3200 ft ²) (5 L)
Number of Coats	1 - 3
Drying Time	30 minutes
Refractive Index	25.7 - 26.2
Non-Volatile Solids	19%
COF	0.6
Gloss Rating	85%
Shelf Life	Up to 3 years after manufacturing



Available Formats:



5 L



20 L

Packaging:

Bottle: 6.1" x 6.1" x 12.6" (15.5 x 15.5 x 31.9 cm)
12.25 lbs (5.56 kg)

Pail: 12" x 12" x 16" (30.5 x 30.5 x 41 cm)
48 lbs (22 kg)

Box (5 L): 12.4" x 12.4" x 13"
49 lbs (22.23 kg)
4 per case

Gran-Prix XL

Fini à plancher tout système



Applications :

Préparation :

Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.

Application initiale :

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 30 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien :

Balayer ou passer la vadrouille à sec fréquemment. Entretenir périodiquement avec une solution correctement diluée de détergent neutre à l'aide d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Les zones hautement piétinées peuvent être frottées et du fini peut être réappliqué au besoin. Lorsque nécessaire, polir par vaporisation.

Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Ravive la brillance
- Protège des taches, des éraflures et des égratignures
- Économie de la main d'oeuvre et résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes de produit :** 52020 (5 l)
52021 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 52020 4 (5 l)
0 56069 52021 8 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,2 - 8,7
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	186 m ² (2000 pi ²) à 297 m ² (3200 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	30 minutes
Indice de réfraction	25,7 - 26,2
Solides non-volatiles	19 %
COF	0,6
Évaluation de brillance	85 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



5 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 6,1" x 6,1" x 12,6" (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lb (5,56 kg)

Seau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) : 12,4" x 12,4" x 13"
49 lb (22,23 kg)
4 par caisse