

Accolade

Floor Sealer & Finish



Applications:

Preparation:

Before your initial application, the floor must be stripped of any old finish, rinsed thoroughly with potable water and allowed to dry.

Application:

Using a clean mop or sprayer, apply 2-3 coats (depending on the porosity of the floor) allowing the floor to completely dry between coats, at least 30-60 minutes or more depending on humidity condition.

Benefits:

- Ideal as a base coat for floor finishes
- The solids fill and seal pores as they harden
- Provides a smoother floor surface
- Excellent slip resistance
- Detergent resistant
- High durability for long-lasting protection
- Protects both resilient and non-resilient floors

Codes:

- **Product Codes:** 53784 (5 L)
53785 (20 L)
- **UPC:** 0 56069 53784 1 (5 L)
0 56069 53785 8 (20 L)

Specifications:

Colour	White
DIN	No
Odour	Acrylic
pH	8.4 - 8.8
Viscosity	Not determined
Solvent	No
Phosphates	No
WHMIS	Yes
ECOLOGO	No
Food Safe	No
Kosher	Yes
Shelf Life	Up to 3 years after manufacturing
Coverage	170 m ² (1830 ft ²) to 280 m ² (3014 ft ²) (5 L)
Number of Coats	2 - 3
Drying Time	30 - 60 minutes
Solid Content	20%
COF	0.7
Shelf Life	Up to 3 years after manufacturing



Available Formats:



5 L



20 L

Packaging:

- Bottle:** 6.1" x 6.1" x 12.6" (15.5 x 15.5 x 31.9 cm)
12.25 lbs (5.56 kg)
- Pail:** 12" x 12" x 16" (30.5 x 30.5 x 41 cm)
48 lbs (22 kg)
- Box:** 12.4" x 12.4" x 13"
49 lbs (22.23 kg)
4 per case

Accolade

Bouche-pores et fini à plancher



Applications :

Préparation : Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout résidu de ni de plancher, rincer à l'eau potable puis sécher à fond.

Application initiale : À l'aide d'une vadrouille propre ou d'un pulvérisateur à gâchette, appliquer 2-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 30-60 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Avantages :

- Idéal comme couche de base pour les finis à plancher
- Les solides remplissent et scellent les pores lorsqu'ils durcissent
- Fournit une surface de plancher plus lisse
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Haute durabilité pour une protection de longue durée
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes du produit :** 53784 (5 l)
53785 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 53784 1 (5 l)
0 56069 53785 8 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,4 - 8,8
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	170 m ² (1830 pi ²) à 280 m ² (3014 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	2 - 3
Temps de séchage	30 - 60 minutes
Teneur en solides	20 %
COF	0,7
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



5 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)

Sceau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) : 11,6" x 11,6" x 12,9"
40 lb (18 kg)
4 par caisse