

Endurance

High Durability Floor Finish



Applications:

- Preparation:** Before your initial application, the floor must be stripped of any old finish, rinsed thoroughly with potable water and allowed to dry. Sealing the floor is recommended prior to applying a floor finish.
- Application:** Using a clean mop and bucket, apply 1-3 coats (depending on the porosity of the floor) allowing the floor to completely dry between coats, at least 30 minutes or more.
- Maintenance:** Maintain by dust and/or wet mop daily and choosing the maintenance system which suits your needs.

Benefits:

- Exceptional gloss
- Wear and scuff resistant
- Excellent slip resistance
- Detergent resistant
- Protects both resilient and non-resilient floors

Codes:

- **Product codes:** 52158 (5 L)
52159 (20 L)
- **UPC:** 0 56069 52158 1 (5 L)
0 56069 52159 8 (20 L)

Specifications:

Colour	White
DIN	No
Odour	Acrylic
pH	8.2 - 8.7
Viscosity	Not determined
Solvent	No
Phosphates	No
WHMIS	Yes
ECOLOGO	No
Food Safe	No
Kosher	Yes
Coverage	170 m ² (1830 ft ²) to 280 m ² (3014 ft ²) (5 L)
Number of Coats	1 - 3
Drying Time	30 minutes
Refractive Index	23.9 - 24.3
Non-Volatile Solids	18%
COF	0.6
Gloss Rating	85 - 89%
Shelf Life	Up to 3 years after manufacturing



Available Formats:



5 L



20 L

Packaging:

- Bottle:** 6.1" x 6.1" x 12.6" (15.5 x 15.5 x 31.9 cm)
12.25 lbs (5.56 kg)
- Pail:** 12" x 12" x 16" (30.5 x 30.5 x 41 cm)
48 lbs (22 kg)
- Box (5 L):** 12.4" x 12.4" x 13"
49 lbs (22.23 kg)
4 per case

Endurance

Fini à plancher de haute durabilité



Applications :

Préparation :

Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.

Application initiale :

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 30 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien :

Entretien avec une vadrouille à dépolir ou/et une vadrouille humide quotidiennement et choisir le système d'entretien approprié selon vos besoins.

Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Résistant à l'usure et éraflure
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes de produit :** 52158 (5 l)
52159 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 52158 1 (5 l)
0 56069 52159 8 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,2 - 8,7
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	170 m ² (1830 pi ²) à 280 m ² (3014 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	30 minutes
Indice de réfraction	23,9 - 24,3
Solides non-volatiles	18 %
COF	0,6
Évaluation de brillance	85 - 89 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



5 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 6,1" x 6,1" x 12,6" (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lb (5,56 kg)

Seau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) : 12,4" x 12,4" x 13"
49 lb (22,23 kg)
4 par caisse