

Floor Finishes

Protect your investment



All System (UHS) Products

Floor finishes make a great impact in a room – they provide a clean, luxurious look. The visual appearance of the floor can shape the perceptions of how clean and sanitary the entire building is. Our floor finishes are developed for use in high profile areas where the ultimate “wet look” gloss and durability are desired. They maintain their exceptional appearance and gloss even in high traffic areas – they even resist black heel marks, scuffs, and water damage. Their high solid content builds the required film thickness with fewer coats.

- Exceptional gloss
- Wear and scuff resistant
- Easy to maintain
- Detergent resistant
- Protects both resilient and non-resilient floors
- High and low flow rates

**Gloss rating statistics based on 5 coats of floor protective layers (sealer and floor finish combination).*



Coverage, 4 L: 1600 ft² to 2500 ft²
Number of Coats: 1-3
Drying Time: 30 minutes
Refractive Index: 25.0
Non-Volatile Solids: 20%
Gloss Rating: 87%*
COF: 0.7

Coverage, 5 L: 1480 ft² to 2410 ft²
Number of Coats: 1-3
Drying Time: 30 minutes
Refractive Index: 31.7 - 32.1
Non-Volatile Solids: 25%
Gloss Rating: 89-92%*
COF: 0.6

Coverage, 5 L: 2000 ft² to 3200 ft²
Number of Coats: 1-3
Drying Time: 15 minutes
Refractive Index: 23.9 - 24.3
Non-Volatile Solids: 20%
Gloss Rating: 87-89%*
COF: 0.5

Coverage, 5 L: 1830 ft² to 3014 ft²
Number of Coats: 1-3
Drying Time: 30 minutes
Refractive Index: 27.3 - 27.9
Non-Volatile Solids: 20%
Gloss Rating: 85-89%*
COF: 0.6

Coverage, 5 L: 1830 ft² to 3014 ft²
Number of Coats: 1-3
Drying Time: 30 minutes
Refractive Index: 23.9 - 24.3
Non-Volatile Solids: 18%
Gloss Rating: 85-89%*
COF: 0.6

Codes:

Orbit

52064 (4 L)
 52066 (20 L)

Runway ★★★

52163 (4 L)
 52164 (20 L)

Acclamation ★★

52060 (5 L)
 52061 (20 L)

Elite ★★

52051 (5 L)
 52052 (20 L)

Endurance ★★

52158 (5 L)
 52159 (20 L)



Finis à plancher

Protégez votre investissement



Produits tout système (UHV)

Les finis à plancher ont un grand impact dans une pièce – ils procurent un aspect propre et luxueux. L'aspect visuel du plancher peut influencer la perception de la propreté et de l'hygiène de l'ensemble de l'établissement. Nos finis à plancher sont développés pour une utilisation dans les aires de haut profil où le lustre et la durabilité ultimes sont recherchés. Ils conservent leurs apparences exceptionnelles et brillances même dans les zones à haut trafic – ils résistent même aux marques de talons noirs, aux éraflures et aux dégâts d'eau. Leurs hautes teneurs en solides permettent d'obtenir l'épaisseur de film requise avec moins de couches.

- Brillance exceptionnelle
- Résistant à l'usure et éraflure
- Facile à entretenir
- Résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients
- Débits élevés et faibles

** Statistiques d'indice de brillance basées sur 5 couches de protection du plancher (combinaison de bouche-pore et fini à plancher)*



Couverture, 4 l : 1600 pi² à 2500 pi²
Nombres de couches : 1-3
Temps de séchage : 30 minutes
Indice de réfraction : 25,0
Solides non-volatiles : 20 %
Indice de brillance : 87 %*
COF : 0,7

Couverture, 5 l : 1480 pi² à 2410 ft²
Nombres de couches : 1-3
Temps de séchage : 30 minutes
Indice de réfraction : 31,7 - 32,1
Solides non-volatiles : 25 %
Indice de brillance : 89-92 %*
COF : 0,6

Couverture, 5 l : 2000 pi² à 3200 pi²
Nombres de couches : 1-3
Temps de séchage : 15 minutes
Indice de réfraction : 23,9 - 24,3
Solides non-volatiles : 20 %
Indice de brillance : 87-89 %*
COF : 0,5

Couverture, 5 l : 1830 pi² à 3014 pi²
Nombres de couches : 1-3
Temps de séchage : 30 minutes
Indice de réfraction : 27,3 - 27,9
Solides non-volatiles : 20 %
Indice de brillance : 85-89 %*
COF : 0,6

Couverture, 5 l : 1830 pi² à 3014 pi²
Nombres de couches : 1-3
Temps de séchage : 30 minutes
Indice de réfraction : 23,9 - 24,3
Solides non-volatiles : 18 %
Indice de brillance : 85-89 %*
COF : 0,6

Codes :

Orbit

52064 (4 l)
52066 (20 l)

Runway

52163 (4 l)
52164 (20 l)

Acclamation

52060 (5 l)
52061 (20 l)

Elite

52051 (5 l)
52052 (20 l)

Endurance

52158 (5 l)
52159 (20 l)

