

Glacier

High Solids Floor Finish



Applications:

Preparation:

Before your initial application, the floor must be stripped of any old finish, rinsed thoroughly with potable water and allowed to dry. Sealing the floor is recommended prior to applying a floor finish.

Application:

Using a clean mop and bucket, apply 1-3 coats (depending on the porosity of the floor) allowing the floor to completely dry between coats, at least 45 minutes or more.

Maintenance:

Sweep or dry mop frequently. Wet mop or auto-scrub periodically with a properly diluted neutral detergent. Scrub and recoat worn traffic areas as required. Spray buff as needed.

Benefits:

- Exceptional gloss
- Ideal for low maintenance programs
- Protects from stains, scuffs, and scratches
- Labour saving and detergent resistant
- Protects both resilient and non-resilient floors

Codes:

- **Product codes:** 53935 (5 L)
53936 (20 L)
- **UPC:** 0 56069 53935 7 (5 L)
0 56069 53936 4 (20 L)

Specifications:

Colour	White
DIN	No
Odour	Acrylic
pH	8.4 - 8.8
Viscosity	Not determined
Solvent	No
Phosphates	No
WHMIS	Yes
ECOLOGO	No
Food Safe	No
Kosher	Yes
Coverage	186 m ² (2000 ft ²) to 297 m ² (3200 ft ²) (5 L)
Number of Coats	1 - 3
Drying Time	45 minutes
Refractive Index	31.7 - 32.1
Non-Volatile Solids	25%
COF	0.5
Gloss Rating	88%
Shelf Life	Up to 3 years after manufacturing



Available Formats:



5 L



20 L

Packaging:

- Bottle:** 6.1" x 6.1" x 12.6" (15.5 x 15.5 x 31.9 cm)
12.25 lbs (5.56 kg)
- Pail:** 12" x 12" x 16" (30.5 x 30.5 x 41 cm)
48 lbs (22 kg)
- Box (5 L):** 12.4" x 12.4" x 13"
49 lbs (22.23 kg)
4 per case

Glacier

Finis à plancher à haute teneur en solides



Applications :

Préparation :

Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.

Application initiale :

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 45 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien :

Balayer ou passer la vadrouille à sec fréquemment. Entretenir périodiquement avec une solution correctement diluée de détergent neutre à l'aide d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Les zones hautement piétinées peuvent être frottées et du fini peut être réappliqué au besoin. Lorsque nécessaire, polir par vaporisation.

Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Ravive la brillance
- Protège des taches, des éraflures et des égratignures
- Économie de la main d'œuvre et résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes de produit :** 53935 (5 l)
53936 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 53935 7 (5 l)
0 56069 53536 4 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,4 - 8,8
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	186 m ² (2000 pi ²) à 297 m ² (3200 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	45 minutes
Indice de réfraction	31,7 - 32,1
Solides non-volatiles	25 %
COF	0,5
Évaluation de brillance	88 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



5 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 6,1" x 6,1" x 12,6" (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lb (5,56 kg)

Sseau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) : 12,4" x 12,4" x 13"
49 lb (22,23 kg)
4 par caisse