

# EnviroFlex

## Proportioning System



### Applications:

Proper cleaning starts with proper dilution. This system can be configured with 2 (1 GPM)+2 (3.5 GPM) or 3 (1 GPM)+1 (3.5 GPM), allowing product and application flexibility and allowing you to customize the system to your needs.

### Benefits:

- Combination of low and high low rates, using separate 1 GPM or 3.5 GPM
- AccuPro Technology provides consistent dispenses the precise amount of chemicals regardless of water pressure
- Uses less space than dispenser + separate chemicals
- High-quality dispenser stands up to daily wear and tear
- Easy, tool-free maintenance
- Chemically resistant select valves

### Specifications:

Colour	Blue/White
System	Quad Dispensing
Maximum Temperature	120 °F
Flow Rates	1 - 3.5 GPM
Minimum Pressure	25 psi
Maximum Pressure	85 psi
Available Dilution Rates	Up to 17
Back Flow Preventer	E-Gap
Certification	N/A

### Codes:

- **Product Code:** HSP7983 (3+1)  
HSP7984 (2+2)

### Packaging:

**Dispenser:** 6.25" x 7" x 13" (16 x 18 x 33 cm)  
4 lbs (1.8 kg)

**Box:** 6.325" x 15.25" x 18" (16 x 39 x 46 cm)  
5 lbs (2.27 kg)  
1 per case



# EnviroFlex

## Systeme de dilution



### Applications :

Un bon nettoyage débute avec une dilution appropriée. Ce système peut être configuré avec 2 (1 gal./min) + 2 (3,5 gal./min) ou 3 (1 gal./min) + 1 (3,5 gal./min), afin de permettre plus de flexibilité avec les produits et applications spécifiques à vos besoins.

### Avantages :

- Combinaison de haut et bas débits grâce aux éjecteurs séparés, 1 gal./min ou 3,5 gal./min
- La technologie AccuPro permet une distribution précise de la quantité de produits chimiques nécessaire. Doté d'une pression d'eau adaptable.
- Utilise moins d'espace qu'une distributrice + les produits séparés
- Distributrice de haute qualité résistante à l'usure quotidienne
- Entretien facile et sans outils
- Valve de sélection résistante aux produits chimiques

### Spécifications :

Couleur	Bleu/Blanc
Système	Distribution quadruple
Température maximale	120 °F
Débit	1 - 3,5 gal./min
Pression minimale	25 psi
Pression maximale	85 psi
Taux de dilution disponibles	Jusqu'à 17
Système anti refoulement	E-Gap
Certification	N/A

### Codes :

- **Code du produit :** HSP7983 (3+1)  
HSP7984 (2+2)

### Emballage :

**Distributrice :** 6,25" x 7" x 13" (16 x 18 x 33 cm)  
4 lb (1,8 kg)

**Boîte :** 6,325" x 15,25" x 18" (16 x 39 x 46 cm)  
5 lb (2,7 kg)  
1 par caisse

