

Runway

High Durability Floor Finish



Applications:

Preparation:

Before your initial application, the floor must be stripped of any old finish, rinsed thoroughly with potable water and allowed to dry. Sealing the floor is recommended prior to applying a floor finish.

Application:

Using a clean mop and bucket, apply 1-3 coats (depending on the porosity of the floor) allowing the floor to dry completely between coats, at least 30 minutes or more.

Maintenance:

Maintain by dust and/or wet mop daily and choosing the maintenance system which suits your needs.

Benefits:

- Exceptional gloss
- Wear and scuff resistant
- Excellent slip resistance
- Detergent resistant
- Protects both resilient and non-resilient floors

Codes:

- **Product codes:** 52163 (4 L)
52164 (20 L)
- **UPC:** 0 56069 52163 5 (4 L)
0 56069 52164 2 (20 L)

Specifications:

Colour	White
DIN	No
Odour	Acrylic
pH	8.2 - 8.8
Viscosity	Not determined
Solvent	No
Phosphates	No
WHMIS	Yes
ECOLOGO	No
Food Safe	No
Kosher	Yes
Coverage	137 m ² (1480 ft ²) to 224 m ² (2410 ft ²) (4 L)
Number of Coats	1 - 3
Drying Time	30 minutes
Refractive Index	31.7 - 32.1
Non-Volatile Solids	25%
COF	0.5
Gloss Rating	89 - 92%
Shelf Life	Up to 3 years after manufacturing



Available Formats:



4 L



20 L

Packaging:

- Bottle:** 5.8" x 5.8" x 12.3" (14.7 x 14.7 x 31 cm)
10 lbs (4.5 kg)
- Pail:** 12" x 12" x 16" (30.5 x 30.5 x 41 cm)
48 lbs (22 kg)
- Box (4 L):** 11.6" x 11.6" x 12.9"
40 lbs (18 kg)
4 per case

Runway

Finis à plancher de haute durabilité



Applications :

Préparation :

Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.

Application initiale :

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un sceau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher 30 minutes entre chaque application ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien :

Entretenir avec une vadrouille à dépoussiérer ou/et une vadrouille humide quotidiennement et choisir le système d'entretien approprié selon vos besoins.

Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Résistant à l'usure et éraflure
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes de produit :** 52163 (4 l)
52164 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 52163 5 (4 l)
0 56069 52164 2 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,2 - 8,8
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	137 m ² (1480 pi ²) à 224 m ² (2410 pi ²) (4 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	30 minutes
Indice de réfraction	31,7 - 32,1
Solides non-volatiles	25 %
COF	0,5
Évaluation de brillance	89 - 92 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



4 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)

Sceau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (4 l) : 11,6" x 11,6" x 12,9"
40 lb (18 kg)
4 par caisse